

Cryntel® PolyStone™ Grout

PREMIXED INSTRUCTIONS

USE ONLY CRYNTEL POLYSTONE™ PREMIXED GROUT WITH VILLASTONE™. THE USE OF A NON-APPROVED GROUT WILL VOID WARRANTY.

DO'S

- DO grout only 4-6 sq ft at a time and clean all grout from tile surface before starting next work area
- DO use rubber grout float
- DO use nylon sponge
- DO wring out sponge thoroughly
- DO use clean cool water for rinsing out sponge
- DO wipe lightly, using as little pressure as possible when cleaning grout
- DO wait 5 days after installation before cleaning off new stains
- DO clean stains from grout with mild soap and water or mild household cleaner

DON'TS

- DON'T spread grout over entire tile surface
- DON'T use sponge made for ceramic tiles
- DON'T make grout line larger than 1/4"
- DON'T forget to change water frequently
- DON'T use traditional ceramic tile grout
- DON'T use acids, vinegar, bleach or other harsh cleaners on grout
- DON'T try to clean stains from grout until it has cured for five (5) days
- DON'T walk on grout for five (5) hours after installation
- DON'T use on ceramic, marble, terrazzo etc.
- DON'T use with any other product other than Cryntel® VillaStone™ Tiles
- DON'T use high pressure washers, steam cleaners or similar devices

CAUTION: AVOID DIRECT EYE CONTACT. DO NOT TAKE INTERNALLY.

WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

ITEMS NEEDED: Large nylon sponge, rubber grout float, cheesecloth, access to cool clean water bucket.

NOTE: DO NOT ADD WATER TO GROUT. Keep at room temperature for 48 hours prior to use.

LIMITATIONS: Do not apply below 60°F or above 90°F. Not for use on grout joints wider than 1/4". Not for outdoor use.

NEW INSTALLATIONS: Wipe tile surface with slightly dampened sponge before grouting. (A slightly dampened surface allows the grout to spread easier into the grout joint lines). Avoid spreading grout over tile surface because this may delay install process. Holding grout float at 45° angle, force grout diagonally into joints ensuring joints are completely filled and flush to the tile surface.

Remove all excess grout by holding float at 90° angle and drawing diagonally across tile.

Apply grout on no more than 4-6 tiles at a time and clean per instructions. To clean, soak grout sponge in cool clean water. Wring out excess water completely. Use damp sponge in circular motion to smooth joints and clean excess grout from tile. Rinse sponge and repeat until all excess grout is removed from tile. Using clean water and sponge will aide in cleanup. Avoid excess water in grout joints. Use damp sponge then soft, clean cloth to polish off residue.

NOTE: PolyStone™ Premixed Stain Repellent Grout is very easy to apply and clean up. Certain adverse application techniques like the use of excess water or cleaning of grout lines too early, may create a situation where some touch up or a second coat may be required. If this happens, let the grout dry thoroughly, then reapply the grout, filling any areas of concern. Clean per original instructions. Unlike traditional grouts, PolyStone™ Premixed Stain Repellent Grout will adhere to itself, so re-grouting is never a problem.

REPAIR EXISTING GROUT: Remove existing old grout with a grout saw 1/16" below the surface of existing tile. Sweep or vacuum dust and debris from surface of tile and grout joints. Follow directions for new installation as shown above. Unlike traditional grout, PolyStone™ Premixed Stain Repellent Grout will adhere to old grout and appear as new.

TAKE CARE: Not to chip or damage the edges of the tiles.

PolyStone™ Premixed, Stain Repellent Grout must cure for FIVE (5) hours before walking on.

PolyStone™ Premixed, Stain Repellent Grout MUST CURE FOR FIVE (5) DAYS FOR STAIN REPELLENT FEATURE TO BE EFFECTIVE.


LIMITED WARRANTY: Cryntel® warrants that, subject to the limitations and conditions set forth herein, PolyStone™ Premixed Stain Repellent Grout (when installed according to package directions) will resist cracking, color fading and most common household stains (qualified stains-caused by common household products used in a kitchen, such as food and bath, such as, personal care products) except those listed (unqualified stains – corrosive products, such as but not exclusively bleach, solvent based cleaners, calcium and lime removers, peroxides, paint removers, indelible/permanent markers) for ten (10) years from date of installation. **NOT WARRANTED FOR USE WITH MARBLE, TERAZZO, CERAMIC OR ANY OTHER PRODUCT OTHER THAN CRYNTEL® VillaStone™ Tile. NOT WARRANTED IN WET AREAS SUCH AS SHOWERS AND BACK SPLASHES OR WALL TILES.** For further details on our Warranty and its limitations, contact Cryntel at 800-766-1043

INGREDIENTS: Acrylic-Styrene Copolymer (No CAS#), Propylene Glycol CAS # 57-55-6, Titanium Dioxide CAS # 13463-67-7, Mineral Spirits CAS # 8052-41-3, Silicone Dioxide CAS # 148-60-7, Water CAS # 7732-18-5, Calcium Carbonate CAS # 1317-65-3, VOC: 25g/l. Patent Pending


24-Hour Emergency Phone: CHEMTREC 800-424-9300.
Outside USA 703-527-3887.

For technical information or assistance call 800-766-1043.


SPREAD GROUT IN JOINTS



CLEAN UP GROUT



WAIT 5 HOURS TO WALK ON



Cryntel PolyStone™ Grout

PREMEZCLADA INSTRUCCIONES

UTILICE SOLAMENTE LA LECHADA PREMEZCLADA DE CRYNTEL® POLYSTONE™ CON VILLASTONE™. EL USO DE UNA LECHADA NO APROBADA ANULARA LA GARANTIA.

LO QUE DEBE HACER

- Mezcle 0.37m² - 0.56m² de lechada al mismo tiempo y limpie todo la lechada de la superficie de los baldosas antes de empezar el proximo trabajo en el área
- USE una llana para lechada de cemento, de resina epoxi, profesional
- USE una esponja de nailon, de tamaño profesional
- ESCURRA la esponja completamente y manténgala limpia con agua fría
- LIMPIE el área suavemente, haciendo lo mínimo de presión posible cuando limpie la lechada
- DEJE transcurrir 5 días después de la instalación antes de limpiar nuevas manchas
- LIMPIE las manchas de la lechada con jabón suave y agua o con un limpiador suave para el hogar

LO QUE NO DEBE HACER

- NO esparza la lechada sobre toda la superficie de las baldosas
- NO use una esponja para baldosas de cerámica
- NO haga la línea de lechada de cemento más larga que 6,35 mm
- NO olvide cambiar el agua frecuentemente
- NO use una lechada de cemento tradicional
- NO use ácidos, vinagre, blanqueador ni ningún otro limpiador abrasivo sobre la lechada
- NO trate de limpiar manchas de la lechada hasta que la haya dejado secar durante 5 días
- NO camine sobre la lechada durante los 5 horas siguientes a la instalación
- NO la use sobre cerámica, mármol, terrazo, etc.
- NO la use con ningún otro producto que no sea una baldosa Cryntel™ VillaStone™.
- NO use equipos de lavado con agua a presión, limpiadores a vapor u otros dispositivos similares

PRECAUCION: EVITE QUE EL PRODUCTO ENTRE EN CONTACTO CON LOS OJOS. NO LO INGIERA.

ADVERTENCIA: MANTENGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ARTICULOS NECESARIOS: Esponja de nailon grande; cubeta limpia; llana para lechada de cemento, de goma, profesional; trapo elástico; acceso a agua limpia y fría.

NOTA: NO AGREGUE AGUA A LA LECHADA DE CEMENTO.

Manténgala a temperatura ambiente durante 48 horas antes de utilizarla.

LIMITACIONES: No la aplique cuando la temperatura sea inferior a 15.5 °C ni superior a 32.2 °C. No debe usarse sobre juntas de lechada de cemento que sean más anchas que 6,35 mm. No apta para uso en exteriores.

INSTALACIONES NUEVAS: Antes de aplicar la lechada, limpie la superficie de la baldosa con una esponja húmeda. (una superficie húmeda permite que la lechada de cemento se esparza con más facilidad sobre la superficie de la baldosa y entre las líneas de lechada). Mantenga la llana para lechada a 45° y aplique la lechada esparciéndola en diagonal hacia el interior de las juntas, asegurándose de que éstas queden totalmente cubiertas hasta la superficie de la baldosa.

Quite la lechada sobrante manteniendo el palustre a 90° y pasándolo en diagonal por las baldosas.

Aplique la lechada en no más de 0.37m² - 0.56m² cuadrados por vez y limpie según las instrucciones. Para limpiar, humedezca la esponja para juntas con agua limpia y fría. Escurra la esponja para quitar completamente el exceso de agua. Realice movimientos circulares con la esponja húmeda para alisar las juntas y limpiar el exceso de lechada de la baldosa. La utilización de agua limpia y de la esponja facilitará la limpieza. Evite el exceso de agua en las juntas de lechada de cemento. Utilice la esponja húmeda y, luego, un paño limpio y suave para terminar de quitar los residuos

NOTA: La lechada de cemento PolyStone™ a prueba de manchas, premezclada, es muy fácil de aplicar y de limpiar. Algunas técnicas de aplicación desfavorables, como el uso excesivo de agua o la limpieza prematura de las líneas de lechada, pueden ocasionar la necesidad de retoques o, incluso, de una segunda capa de lechada. Si esto ocurre, deje que la capa aplicada se seque completamente y, luego, vuelva a aplicar lechada donde sea necesario. Limpie según las instrucciones originales. A diferencia de las lechadas tradicionales, la lechada PolyStone™ a prueba de manchas, premezclada, se adhiere a sí misma, de modo que una nueva aplicación de lechada nunca representa un problema.

REPARACION DE LECHADA YA APLICADA: Quite la lechada actual pasando una sierra para lechada de cemento, de 1/16 de pulgada, por debajo de la superficie de las baldosas actuales. Barra o pase la aspiradora para quitar el polvo y los desechos de la superficie de las baldosas y de las juntas de lechada. Siga las instrucciones para la nueva aplicación como se muestra arriba. A diferencia de las lechadas tradicionales, la lechada de cemento PolyStone™ a prueba de manchas, premezclada, se adhiere a la lechada vieja, y el aspecto es como el de la lechada nueva.

PRECAUCION: Cuidado de la toma para no dañar los bordes de los baldosa.

La lechada de cemento PolyStone™ a prueba de manchas, premezclada, debe dejarse secar durante CINCO (5) horas, antes de caminar sobre ella.

La lechada de cemento PolyStone™ a prueba de manchas, premezclada, **DEBE DEJARSE SECAR DURANTE CINCO (5) DIAS PARA QUE SEA EFECTIVAMENTE A PRUEBA DE MANCHAS.**

GARANTIA LIMITADA: Cryntel™ garantiza que, en función de las limitaciones y las condiciones aquí mencionadas, la lechada de cemento PolyStone™ a prueba de manchas, premezclada (si se aplica según las indicaciones del paquete), resistirá el agrietamiento, la decoloración y las manchas domésticas más comunes (manchas reconocidas, causadas por los productos domésticos que se utilizan en la cocina, como la comida, y los productos de baño, como los de cuidado personal), excepto las listadas (manchas no reconocidas: productos corrosivos, como por ejemplo, blanqueadores, limpiadores a base de solventes, limpiadores de calcio y sarro, peróxidos, sacapintura, marcadores indelebles/permanentes), durante diez (10) años desde la fecha de la instalación.


NO SE GARANTIZA SU USO CON MARMOL, TERRAZO, CERAMICA NI CUALQUIER OTRO PRODUCTO QUE NO SEAN baldosas CRYNTEL® VillaStone™. NO SE GARANTIZA SU USO EN AREAS HUMEDAS, COMO DUCHAS Y PROTECTORES CONTRA SALPICADURAS O AZULEJOS PARA PARED. Para conocer más detalles de nuestra garantía y sus limitaciones, póngase en contacto con Cryntel™ a través del (800) 766-1043.

INGREDIENTES: Copolímero estireno acrílico (sin No. CAS), propilenglicol No. CAS: 57-55-6, dióxido de titanio No. CAS: 13463-67-7, alcoholes minerales No. CAS: 8052-41-3, dióxido de silicón No. CAS: 148-60-7, agua No. CAS: 7732-18-5, carbonato de calcio No. CAS: 1317 65-3, COV: 25g/l. Patente en trámite.


Teléfono de emergencia las 24 horas: CHEMTREC (800) 424-9300. Desde fuera de los EE. UU.: 703-527-3887.

Para obtener información o asistencia técnica, llame al (800) 766-1043.

SPREAD GROUT IN JOINTS



CLEAN UP GROUT



WAIT 5 HOURS TO WALK ON

